

Honda benzinmotoros TRH-221 áramfejlesztő, 1 fázis 3,5 kVA. 3 fázis 6,5 kVA



200A hegesztő DC, 3F-6,5kVA, 1F-3,5kVA

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár:

Változat ár módosító:

Alapár áfával együtt: 931.000 Ft

Ár kedvezménnyel: 733.071 Ft

Fogyasztói ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár: 931.000 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül: 733.071 Ft

Kedvezmény:

Áfa összege: 197.929 Ft

3-5 Days

★★★★☆

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [Honda motoros](#)

Leírás

Leírás

A HONDA benzinmotoros hegesztő-áramfejlesztők kiválóan alkalmasak építési munkahelyek áramellátására, és munkahelyi hegesztésekre. Ezen generátorokat inkább ipari fogyasztók, kisgépek áramellátására javasoljuk. Kis méretük és tömegük ellenére nagy hegesztőáramot tudnak leadni, így közműépítő és karbantartó vállalkozások ideális gépe lehet. A HONDA benzinmotor igen hosszú élettartamot és gazdaságos üze-

meltetést biztosít. Kedvező az üzemanyag fogyasztása, csekély a karbantartási igénye, valamint a szerviz és alkatrész ellátottság is kiváló.

- A hegesztő elektródák átmérője az elektróda típusának függvényében változhat.
- Bekapcsolási idő: 35%.
- A gép üzemanyaga 95-ös oktánszámú ólommentes benzin.
- A védettség IP 23.
- A fogyasztási adatok teljes terhelésre vonatkoznak, a gyakorlatban a fogyasztás a megadatoktól lényegesen kisebb.
- A gép alapkeretre szerelt, burkolatlan kivitel.
- A zajszint 95 dB alatt van.
- A motorfordulatszám 3000/perc a $\cos \varphi = 0,8$.

Műszaki adatok:

Villamos teljesítmény - egy fázis: 3,5 kVA

Villamos teljesítmény - három fázis: 6,5 kVA

Max. hegesztő áram: 200 A DC

Hegesztő elektróda átmérő: max. 4 mm

Motor típusa: HONDA GX-390 berántós motor

Motorteljesítmény: 8,2 kW

Fogyasztás: 2,6 l/h

Méretek: 85 x 50 x 50 cm

Tömeg: 86 kg